

大ホール 固定機材(回路)

名称	型番	数量	回路	調光容量	仕様
調光室					
照明操作卓	松村電気 F153Ⅲ	1			60ch3段プリセット(ジョイント可) 記憶1000シーン サブマスター20本 50ページ 外部記憶装置 USB JASCⅡ対応 客席自動調光スイッチ(避難誘導灯 消灯 可) イーサネット対応 DMXノード固定
DMX node	ETC NET3 CAN GATEWAY	1			舞台 客席 イーサネットコネクタ 有り
舞台上部					
第1・2 ホーター	直60Aユニット	1	4		
ボーダー吊り灯体	SeladarDesireD-40	各9			LED 7色(DMX9ch分 R/Y/W/G/BG/B/DB/M/ST)
第1・2・3・4・サスペンションライト	CD-204i-DE(A021)	各4	各16	24Kw	移動調光器(2Kw X4回路)
	A002-1	各1	各8	6Kw	100V直2Kw × 4回路(8口) リモトON/OFF機能付
	A002-2	各1	各6	6Kw	200V直2Kw × 3回路(6口) リモトON/OFF機能付
1サス吊り灯体	CX-8MⅡ	10			凸 1Kwハロゲン
	FX-8Ⅱ	8			凹 1Kwハロゲン
2サス吊り灯体	CX-8MⅡ	8			凸 1Kwハロゲン
	FX-8Ⅱ	8			凹 1Kwハロゲン
3サス吊り灯体	CX-8MⅡ	8			凸 1Kwハロゲン
	FX-8Ⅱ	8			凹 1Kwハロゲン
4サス吊り灯体	FX-8Ⅱ	8			凹 1Kwハロゲン
	SeladarDesireD-40	4			LED 7色(DMX9ch分 R/Y/W/G/BG/B/DB/M/ST)
プロサス	CD-204i-DE(A021)	2	8	12kw	移動調光器(2Kw X4回路)
プロサス吊り灯体	CX-8MⅡ	4			凸 1Kwハロゲン
	FX-8Ⅱ	8			凹 1Kwハロゲン
天井反射板	CD-204i-DE(A021)	6	15		
ライト	特注	51			425wハロゲン フラッドライト 51球
アッパーホリゾンタライト	CD-204i-DE(A021)	5	20		移動調光器(2Kw X4回路)
吊り灯体	UH5N	60			ハロゲンフラッドライト(500w) 3灯コンモ 4色設定
舞台前部					
フロントサイドスポット(上手・下手)	CD-204i-DE(A021)	各4	各16		移動調光器(2Kw X4回路)
フロント吊り灯体	FX-8Ⅱ	各16			1Kw凸ハロゲン
	S4-419	各4			750w ソースフォー19° (アイリスシャッター付)
第1シーリングライト	CD-204i-DE(A021)	5	20		移動調光器(2Kw X4回路)
シーリング吊り灯体	直60Aユニット		2		
	CX-8MⅡ	24			1Kw凸ハロゲン
	S4-414	4			750w ソースフォー14° (アイリスシャッター付)
第2シーリングライト	直60Aユニット		4		
ピン スポットライト	SUPER SOL-2009SR/e	2	2		2Kwクセノンピン
舞台床部					
床前場(上手・下手)	CD-204i-DE(A021)	各1	各4		
上手前コンセントBox	4回路	1			C型20Aコンセント
下手前コンセントBox	4回路	1			C型20Aコンセント
床1袖/2袖/中割り付近(上手・下手)	CD-204i-DE(A021)	各3	各9		
上手袖コンセントBox	3回路	3			C型20Aコンセント
下手袖コンセントBox	3回路	3			C型20Aコンセント
床奥(中央)	CD-204i-DE(A021)	1	4		
奥中央-ホリ後コンセントBox	4回路(前後コンモ回路)	2			C型20Aコンセント(前後コンモ)
ホリゾンタライト(上手・下手)	CD-204i-DE(A021)	各3	各12		
上手ローホリコンセントBox	4回路	3			C型20Aコンセント
下手ローホリコンセントBox	4回路	3			C型20Aコンセント
灯体	LH-5-6	12			ハロゲンフラッドライト(500w) 3回路6灯 4色設定
					シェルターなんようホール舞台管理部 連絡先 TEL: 0238-40-1222 FAX: 0238-40-4567 E-Mail: bunkakaikan1@city.nanyo.yamagata.jp

大・小ホール 移動機材

名称	型番	数量	仕様
移動用 調光卓	ETC SMARTFADE	1	48ch2段プリセット(ジョイント可) 記憶288シーン 24本 12ページ 外部記録 SDカード 調光信号 DMX512/1990
1Kw 凸レンズ	CX-8M II	22	ハロゲン球
1Kw 凹レンズ	FX-8 II	12	ハロゲン球
0.5Kw 凹レンズ	FS-6	12	ハロゲン球
パーライト64	PL-64	24	500W ナロー球
ソースフォー	S4-436	12	750W 36°
ソースフォー替レンズ	替レンズ	各4	19° 26° 50°
バンドア-	BD-6	12	FS-6 用
	BD-8	12	FX-8 II / CX-8M II 用
スポットライト用ハンガー	HG-1	74	
エフェクト(ソースフォー用)	フィルムマシン(スピード可変) ダブルゴボローター DMXコントローラー	2 2 2	クラウド、スタイリークラウド、レイン、スノー他
ミラーボール	MB600R MB450RS MBR2	1 1 1	Φ600吊り型 Φ450置き型 同上 コントローラー
スモークマシン	F-1 Fazer ファン	2 2	
スタンド類	2段スタンド ロースタンド 丸ベース 2連アーム	20 2 18 4	
延長コード	C型20A 2m 5m 10m C型60A 2m 5m 10m	20 39 24 8 8 8	
分岐コード	C20P - C20B × 2	23	
変換コード	C20A - 二型15A C30P - C20B C20P - C30B C20P - T B	5 5 4 7	プレーカー付き平行変換
DMX-Node	ETC NET3 CAN GATEWAY ETC NET3 CAN GATEWAY	3 4	4Port IN (持込操作卓用) 2Port OUT
DMX信号コード(5pin)	2m 3m 5m 10m 20m	1 2 7 3 4	
イーサネットケーブル	1m 3m 5m 10m	1 2 6 4	
			シェルターなんようホール舞台管理部 連絡先 TEL: 0238-40-1222 FAX: 0238-40-4567 E-Mail: bunkakaikan1@city.nanyo.yamagata.jp